



DATOS TÉCNICOS

MODELO	AGRI STAR 37.7 EV02 - GD	AGRI STAR 40.8 EV02 - GD	AGRI STAR 38.10 EV02 - GD
CAPACIDAD MÁXIMA	3700 kg (8157 lb)	4000 kg (8818 lb)	3800 kg (8378 lb)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	6,8 m (22,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	9,6 m (31,5 ft)
VELOCIDAD MÁXIMA	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)
MASA EN VACÍO	7750 kg (17086 lb)	8500 kg (18739 lb)	8800 kg (19401 lb)
POTENCIA NOMINAL	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)

Datos relativos únicamente al mercado CE



www.dieci.com



AGRI STAR

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados, escanee el código QR



DOCCT0000170-ES-01

AGRI STAR





AGRI STAR

Una máquina de altas prestaciones, para un ciclo de producción ágil y eficiente. El Agri Star es **uno de los más ágiles** manipuladores agrícolas de Dieci, ideal para trabajar en espacios estrechos.

Manipulador telescópico versátil y potente, estudiado para proporcionar al usuario **la relación justa entre fuerza y maniobrabilidad**, siempre que se deban mover cargas pesadas.

Conducción segura y confortable gracias a unos interiores elegantes, amplia superficie acristalada, ventilación optimizada y mandos de a bordo intuitivos.

ÁGIL Y RÁPIDA



CONTROL AVANZADO

- **Joystick electrónico**, que incorpora el control del inversor (FNR), para un control rápido, intuitivo y confortable.
- **Distribuidor hidráulico Load Sensing – Flow Sharing**: movimientos simultáneos y mejor respuesta a los mandos.
- **Bloqueo de accesorios hidráulico** con doble cilindro y doble acción para la máxima estabilidad.
- **Función de aceite continuo** de serie.
- **Tres modos de dirección**: 4 ruedas / transversal / 2 ruedas.



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA MONOMARCHA

- **Tracción y velocidad garantizadas**: ni cambios ni sacudidas.
- **Acelerador electrónico** y pedal de marcha lenta: **avance preciso y controlado en cada velocidad**, incluso con el brazo a la máxima potencia.
- **Fluidez de maniobra sin igual y precisión milimétrica** en los pequeños desplazamientos.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGANCHE

Reconocimiento automático de implementos sin intervención manual: más práctico y seguro.

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUSPENSIÓN

Suspensión del brazo con control electrónico en función de la velocidad.

MOVIMIENTOS PELIGROSOS BLOQUEADOS EN CASO DE SOBRECARGA

CONFORT TOTAL

- Interiores de alta gama, asiento calefactable con **3 tipos de suspensión** a elegir, **más espacio** para las piernas del operador, techo, salpicadero y moqueta insonorizantes.
- **Visibilidad elevada**, luces de trabajo de led, espejos retrovisores orientables y calefactables eléctricamente y tres cámaras inalámbricas.
- **Climatización optimizada**, luneta y techo practicables, elevavinas lateral eléctrico integrado, doble filtro de aire para proteger al operador del polvo y los olores.

CABINA SUSPENDIDA A 360°

